

L. ch. 8612/10/2018

Białogard, dn. 23.10.2018r.

## Do Wykonawców

### Dot.: Postępowania przetargowego pn.: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego”

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęły zapytania do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Punkt 1 Co należy rozumieć pod pojęciem „standardowy zestaw ułatwiający rozruch zimnego silnika”

#### **Odpowiedź:**

Należy rozumieć zastosowanie w bloku silnika świec żarowych do jego podgrzewania.

#### **Pytanie nr 2**

Punkt 4 Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w pozycji neutralnej

#### **Odpowiedź**

Ciągnik rolniczy musi posiadać układ hydrauliczny umożliwiający cyrkulację oleju w układzie pracy biegu jałowego (odłączenie np. przyczepy).

#### **Pytanie nr 3**

Punkt 6 co oznacza zapis EQRL elektryczne szybkie podnoszenie i opuszczanie, Uważamy, że zawarta nazwa dotyczy określonej marki ciągnika. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Oznacza, że ciągnik ma posiadać pompę hydrauliczną z napędem elektrycznym. Zamawiający dopuszcza inny sposób napędzania pompy hydraulicznej np. mechaniczny.

#### **Pytanie nr 4**

Punkt 9, „4 zsynchronizowane biegi”, czy to oznacza, że przekładnia może posiadać nieokreśloną liczbę biegów a tylko 4 mają być zsynchronizowane.

#### **Odpowiedź**

Ciągnik ma posiadać minimum 4 biegi synchronizowane.

**Pytanie nr 5**

Czy w kabinie muszą być otwierane boczne szyby. Taka opcja występuje tylko w kabinach 6 cio- słupkowych a to zawęży liczbę modeli ciągników mogących uczestniczyć w przetargu. Większość producentów montuje kabiny 4-ro słupkowe, które nie mają otwieranych szyb bocznych

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga otwieranie minimum tylnej szyby.

**Pytanie nr 6**

Co należy rozumieć pod zapisem „kierownica z przekładniami”. Trudno spotkać takie rozwiązanie w aktualnie produkowanych ciągnikach.

**Odpowiedź**

Kierownica z przekładaniami należy rozumieć wielopłożeniową regulację kierownicy.

**Pytanie nr 7**

Czy ciągnik musi być wyposażony w instalację pneumatyczną do przyczep

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie nr 8**

Czy silnik oferowanego ciągnika może być o mocy min 71 KM przy 2100-2200 obr/min

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 9**


Czy boczne i tylne szyby oferowanego ciągnika muszą być otwierane?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga otwieranie minimum tylnej szyby.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

M.C./TI

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
  
mgr inż. Dorothea Borsuk