

Białogard, dn. 06.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania nr 2

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie na podstawie pkt 11.1 ppkt 2 SIWZ zawiadamia, że w dniach 01.10.2020r. i 02.10.2020r. wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności na dostawę pod nazwą: „**Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości**” Nr postępowania - 15/D/RPO/2020/RWiK.

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający dopuści zastosowanie do ryglowania dennicy zamykającej zbiornik, rozwiązanie składające się z łap/zacisków mocujących/blokujących dennice i zespołem dźwigni/zamka w wykonaniu ocynkowanym, uruchamianym poprzez centralny siłownik hydrauliczny z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem. Takie rozwiązanie jest nie gorsze a nawet lepsze bo pozwala na równomierne i jednocześnie zamknięcie dennicy, natomiast pojedyncze zaciski hydrauliczne przegubowe mogą po pewnym czasie eksploatacji działać z pewnym opóźnieniem w stosunku do siebie, co doprowadzi do nie równomiernego zamykania dennicy. Dodatkowo zastosowanie kilku siłowników hydraulicznych do zamykania dennicy podnosi znacząco koszty eksploatacji zabudowy.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dopuści zastosowanie zamiast bębna obrotowego z węzłem ssącym sterowanym radiowo oraz ręcznie, zastosowanie kasety z węzłem ssącym sterowanej radiowo oraz ręcznie, takie rozwiązanie zapewni bardziej równomierne rozłożenie masy pojazdu oraz gwarantuje dłuższą żywotność węża ssącego, gdyż nie jest on narażony na uszkodzenia i naprężenia podczas nawijania węża na bęben.”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3:

„Zamawiający w opisie parametrów zabudowy w sekcji dotyczącej wysięgnika hydraulicznego prowadzącego wąż ssawny, wskazał że wysięgnik z węzłem ssawnym powinien się podnosić o kąt min 45 stopni i obracać o pod kątem min 230 stopni. Takie rozwiązanie naszym zdaniem jest bardzo szkodliwe i nie wskazane dla węża ssącego, przewodów hydraulicznych odpowiedzialnych za pracę wysięgnika, jak i dla samego wysięgnika, doprowadza do niepotrzebnych naprężeń i naraża na uszkodzenia. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści podnoszenie wysięgnika o kąt 30 stopni oraz obracanie o kąt min 180 stopni, z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy że takie rozwiązanie gwarantuje dłuższą żywotność i bez problemową pracę wysięgnika hydraulicznego oraz węża ssącego.”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4:

„Zamawiający określił w SIWZ, termin realizacji umowy do 32 tygodni, od podpisania umowy. Otóż pojawienie się w marcu 2020 roku epidemii koronawirusa doprowadziło do zatrzymania się na wiele tygodni pracy u większości producentów podwozi pojazdów ciężarowych, produkcja ta do dzisiaj nie wróciła do poziomu sprzed ogłoszenia pandemii i w dalszym ciągu nie wiadomo kiedy to nastąpi. Pojawienie się pandemii doprowadziło również do przerwania łańcuchów dostaw w branży zajmującej się produkcją specjalistycznych zabudów do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Ich odtworzenie i ponowne osiągnięcie terminów dostaw na poziomie sprzed kryzysu związanego z pandemią zajmie jeszcze wiele miesięcy. Obecna globalna sytuacja powoduje, że cykl produkcji i dostawy kompletnego (zabudowa i podwozie), specjalistycznego pojazdu do udrażniania sieci kanalizacyjnych jest określany na dzień dzisiejszy na minimum 15 miesięcy od dnia złożenia zamówienia lub podpisania umowy. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy i ustalenie go na 60 tygodni od dnia

podpisania umowy z zastrzeżeniem nie pojawienia się kolejnych fali ograniczeń lub przestojów w zakładach produkcyjnych, związanych z panującą obecnie pandemią.”

Odpowiedź:

Nie, nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

„Czy zamiast rurowego wskaźnika napełnienia osadu Zamawiający dopuści „wskaźnik zegarowy” – połączony z pływakiem w zbiorniku?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6:

„Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie układu sterowania pracą urządzenia, tj.

1. Montowana z tyłu skrzynka sterująca wykonana ze stali nierdzewnej
 - Hermetycznie zamknięta
 - Ogólny wyłącznik
 - Wyłącznik bezpieczeństwa
 - Oświetlenie wewnętrzne
 - Elektryczne sterowanie przepustnicą
 - Załączenie pompy próżniowej
 - Manometr próżniowy
 - Załączenie pompy tłokowej
 - Miernik ciśnienia wody
 - Regulator ciśnienia wody
2. Sterowanie przewodowe
 - Wychylanie zbiornika
 - Otwieranie tylnej dennicy
 - Otwieranie/zamykanie rygli hydraulicznych
 - Sterowanie wieżą ssącą
3. Tablica kontrolna w kabinie kierowcy
 - Zainstalowana w kabinie kierowcy, z włącznikiem obrotowego światła ostrzegawczego, włącznik PTO – wł./wyl. ze wskaźnikiem stanu oraz wskaźnik przechylenia zbiornika
 - Licznik motogodzin PTO, umiejscowiony na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy
4. System zapamiętywania sekwencji pracy
 - Pozwala na łatwiejszą obsługę pojazdu.
5. Bezprzewodowe zdalne sterowanie z Joystickami:
 - Włącznik główny
 - Przycisk awaryjnego wyłączania
 - Kontrola przepustnicy
 - Uruchamianie pompy próżniowej
 - Inwersja pompy próżniowej
 - Otwieranie/zamykanie wpustowego zaworu zasuwowego
 - Uruchamianie pompy ciśnieniowej
 - Bezstopniowa regulacja ciśnienia pompy wodnej
 - Obracanie bębna z węzłem ciśnieniowym
 - Sterowanie wszystkimi funkcjami wyciągnika ssącego”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści inne rozwiązanie układu sterowania pracą urządzenia, jednakże zapewniające minimalne sposoby sterowania jakie Zamawiający określił w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 7:

„Czy Zamawiający dopuści alternatywny wysięgnik z kołowrotem na wąż ssący tj. Karuzelowe ramię ssące z węzłem ssącym. 20m – DN110mm z wysięgnikiem ssącym o zasięgu ok. 5m od osi symetrii pojazdu o kącie obrotu 270°, podnoszony o około 15° i opuszczany o około 5°. Zaproponowane rozwiązania Zamawiającego przy maksymalnym wysięgu i podniesieniu wieży będą powodowały uszkodzenia węża ssącego ze względu na ciężar słupa wody i przegięcie maksymalne na ramieniu wymagane przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza inne kąty obrotu i podnoszenia z uwagi na bezpieczeństwo pracy zestawu.

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający dopuści konstrukcję o wysokości całkowitej 3,90m?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9:

„Czy Zamawiający dopuści zasięg odkładania bębna ciśnieniowego o 180° na odległość 800mm?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10:

„Czy wydłużą Państwo czas na składanie ofert o 7dni? Czas przygotowania oferty w dwa tygodnie jest za krótki aby precyzyjnie i korzystnie wycenić wszystkie komponenty składające się na taki pojazd.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Informacją nr 1 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zapytania ofertowego (SIWZ) z dnia 06.10.2020r. przedłużono termin składania ofert do dnia 16.10.2020r. do godz. 12:00 .

Pytanie 11:

„Co Zamawiający rozumie przez sprzęgło do węża strażackiego?”

Odpowiedź:

Pod pojęciem sprzęgło do węża strażackiego Zamawiający rozumie złącze strażackie typu STORZ lub równoważne.

Pytanie 12:

„Poz. 5 pp. 2 – Zamawiający pisze o ruchomej klapie kontrolnej w tłoku wygarniającym. W jaki sposób klapa ma być ruchoma? Czy Zamawiający dopuszcza klapę przykręcaną?”

Odpowiedź:

Pod pojęciem ruchomej klapy Zamawiający rozumie klapę na zawiasach z blokadą. Zamawiający nie dopuszcza klapy przykręcanej.

Pytanie 13:

„Poz. 9 pp. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza króciec ssący min. DN108?”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14:

„Poz. 13 pp. 1 – Zamawiający pisze o separatorze zabezpieczającym pompę przed zalaniem z zaworem odcinającym oraz systemem tłumiącym pianę – co Zamawiający ma na myśli w zakresie systemu tłumiącego pianę?”

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli siatkę ze stali kwasoodpornej przed zaworem kulowym przepelnienia.

Pytanie 15:

„Poz. 18 pp. 5 – Jaki zasięg pracy Zamawiający ma na myśli, czy odsunięcie zwijadła od zabudowy czy inne rozwiązanie techniczne?”

Odpowiedź:

Pod pojęciem „Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm” Zamawiający rozumie jako minimalna odległość 1200mm od sworznia obrotu bębna głównego.

Pytanie 16:

„Poz. 20 pp. 2, 3, 4 - Co Zamawiający ma na myśli pisząc o włączniku jazdy, luzu i pracy?”

Odpowiedź:

Wskazane włączniki dotyczą trybów pracy pompy ciśnieniowej w przypadku napędu poprzez wał.

Pytanie 17:

„Poz. 21 Stanowisko obsługi II

pp.1 Wskaźniki wyposażenia minimalnego

ppp. B) kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu – jaką kontrolkę zamawiający ma na myśli, jeżeli: w poz. 8

Jest: Kontrola napełnienia komory osadu za pomocą:

pp. 1) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu

pp. 2) Chroniony na całej długości z siatki nierdzewnej”

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli kontrolki w postaci lampki widocznej z pozycji pracy nad kanałem.

Pytanie 18:

„Poz. 21 pp 1e – Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci osobnej skrzynki, które jest zdecydowanie bardziej praktyczne?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 19:

„Poz. 25 pp 1 – Zamawiający opisuje jako urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia. O jaki system grzewczy chodzi, np. cyrkulacja wody czy inny? Ma to znaczenie w sytuacji czy po godzinach pracy zabudowa będzie garażowana w pomieszczeniu ogrzewanym.”

Odpowiedź:

Cyrkulacja podgrzanej wody, pozwalające na jazdę.

Pytanie 20:

„Poz. 32 – Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z jednostkowym dopuszczeniem zamiast homologacji?”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 21:

„Poz. 33 pp. 1, 2 – Jakie zastosowanie mają mieć wymienione przez Zamawiającego dysze, gdyż dysze DN25 występują w różnych konfiguracjach zastosowania i różnią się ceną, a powyższy opis sugeruje dostawę trzech jednakowych dysz.”

Odpowiedź:

- 1) Dysze na wąż DN 25 – dysza wypłukująca, dysza ciągnąco płuczająca, dysza przebijająca
- 2) Dysze na wąż DN13 – dysza wypłukująca, dysza przebijająca

Pytanie 22:

„Poz. 2 pp. 3 - Zamawiający opisuje przegrodę ruchomą zbiornika umożliwiającą podział zbiornika od 1/4 do 4/4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis do maksymalnego wysuwu, gdyż przy tak małym zbiorniku nie uzyskamy pojemności 8 000 litrów z uwagi na elementy konstrukcyjne zbiornika i dennicy przesuwnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za zapis w Poz. 2 pp. 3) Załącznika nr 6 do SIWZ: „lub ruchoma przegroda umożliwiająca podział zbiornika 1/4, 2/4, 3/4, do maksymalnego wysuwu”.

Pytanie 23:

Poz. 4 - Zamawiający opisuje, jako pomiar ilości wody w zbiorniku. Z jaką dokładnością ma być mierzona ilość cieczy w zbiorniku. Jeśli ma to być przepływomierz to – jaki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pomiaru ilości wody w zbiorniku, który może być wykonany poprzez wskaźnik typu „cyrkiel” lub poprzez rury z poliwęglanu.

Pytanie 24:

„Poz. 5 pp. 1 – Co Zamawiający rozumie przez zapisy o tłoku wygarniającym do czyszczenia komory przez uniesienie? Czy ma to być tłok wygarniający czy zbiornik ma być podnoszony (kiprowany) i myty wodą, co umożliwi jego dokładne czyszczenie?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 25:

„Poz. 6 pp 4 – Zamawiający określa jako stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy z miejscem umożliwiającym ciągłą obserwację czynności. Czy Zamawiający ma na myśli pilot zdalnego sterowania czy szafkę sterowniczą mechanizmów zabudowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje zapisu, pozwala na dowolność wyboru wykonawcy.

Pytanie 26:

„Poz.15 - Zamawiający opisuje napęd pompy wysokociśnieniowej jako z PTO oraz wał napędowy lub inne rozwiązanie. Czy Zamawiający określa jednoznacznie napęd pompy z przystawki PTO czy z wału?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje zapisu, pozwala na dowolność wyboru wykonawcy.

Pytanie 27:

„Poz. 12 – Zamawiający w opisie pompy ssącej opisuje napęd z : PTO oraz wał napędowy lub inne rozwiązanie. Czy Zamawiający określa jednoznacznie napęd pompy z przystawki PTO czy z wału?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje zapisu, pozwala na dowolność wyboru wykonawcy.

Pytanie 28:

„Poz. 33 pp 9 – Zamawiający opisuje jako węzeł sanitarny. Co Zamawiający ma na myśli – czy zbiornik na wodę z kranikiem czy inne rozwiązanie?”

Odpowiedź:

Umywalka z ciepłą wodą.

Pytanie 29:

„Poz. 33 pp 14 – Zamawiający opisuje jako haki sztuk dwie. Czy mają to być haki do otwierania studzienek kanalizacyjnych czy innego rodzaju haki?”

Odpowiedź:

Haki do otwierania studzienek kanalizacyjnych

Pytanie 30:

„Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowy hamulec wydechowy dekompresyjny uruchamiany przełącznikiem na kole kierownicy?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 31:

„Czy w przypadku ręcznej skrzyni biegów Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia pojazdu z wyłącznik ustawienia neutralnego?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 32:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni od dnia 12.10.2020.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Informacją nr 1 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zapytania ofertowego (SIWZ) z dnia 06.10.2020r. przedłużono termin składania ofert do dnia 16.10.2020r. do godz. 12:00 .

Pytanie 33:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie z 5% na 2,5% zaliczki na poczet należytego wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem sprzęgło do węża strażackiego?

Odpowiedź:

Pod pojęciem sprzęgło do węża strażackiego Zamawiający rozumie złącze strażackie typu STORZ lub równoważne.

Pytanie 35:

„Ppkt. 5 Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm.

Pytanie brzmi: Co Zamawiający miał na myśli określając ten parametr?”

Odpowiedź:

Odległość 1200 mm od sworznia obrotu bębna głównego.

Pytanie 36:

„Pytanie dot. poz. 20 – Stanowisko obsługi I.

1. Włącznik główny – Wnosimy o sprecyzowanie czego ma dot. ten włącznik?
2. Włącznik jazda – Wnosimy o sprecyzowanie jakiej jazdy ma dot. ten włącznik?
3. Włącznik luz – Wnosimy o wyjaśnienie co to ma być za włącznik?
4. Włącznik praca – Wnosimy o sprecyzowanie jakiej pracy ma dot. ten włącznik?”

Odpowiedź:

1 – dotyczy zasilania zabudowy

2, 3, 4 - Dotyczy trybów pracy pompy ciśnieniowej w przypadku napędu poprzez wał.

Pytanie 37:

„Czy Zamawiający przewiduje garażowanie pojazdu w ogrzewanym pomieszczeniu?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 38:


„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w fotele w konfiguracji 1+1+1 zamiast ławki?”

Odpowiedź:

Tak

Wyjaśnienia, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia Zamawiającego skutkujące zmianą treści zapytania ofertowego (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego: www.rwik.pl oraz <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik